MODE D'EMPLOI

UTILISER UNE VENTILATION ADÉQUATE. La surface doit être propre et sèche. Pour de meilleurs résultats, évitez l'ensoleillement direct, l'humidité élevée et les conditions venteuses.

1) Agiter le contenant vigoureusement pendant une minute lorsque la bille se met à bouger. Agiter Fréquemment durant l'application.

2) Tenir à une distance de 6 à 10 pouces (15 à 25 cm) de la surface, dans un mouvement de va et vient. Appliquez le produit le plus uniformément possible.

3) Allouez 30 minutes entre les couches. Appliquez le nombre de couche désiré (moyenne de 3 à 4).

4) Allouez un minimum de 4 heures de séchage. Couvre environ 0, 5 à 0,9 mètres carrés par contenant.

CAS PARTICULIERS :

1) **GLOSSIFIER** (brillant), **PEARLIZER** (nacré), **METALIZER** (métallisé). **A n'utiliser que sur les articles enduits préalablement de PlastiDip**.

2) **BLAZE** (fluo). **A utiliser de préférence sur les articles enduits préalablement de PlastiDip blanc.**

CONSEILS TECHNIQUES : Protégez les endroits environnants durant le travail. Si le produit coule reculez de quelques centimètres. Pour nettoyer la buse, tournez le contenant à l'envers, vaporisez pendant 5 secondes. Si la buse se bloque, retirez-la et laisser tremper dans de l'essence F ou du White spirit durant 30 minutes. Pour nettoyage, utilisez un diluant à base d'essence.

Le vendeur ne peut pas contrôler l'utilisation de ce produit et n'accepte pas de responsabilité pour le remplacement de produit.

DANGER EXTREME POISON TRES INFLAMMABLE CONTENU SOUS PRESSION

CONTENU NOCIF. LE CONTENU PEUT S'ENFLAMMER. LES EMANATIONS PEUVENT S'ENFLAMMER. CE CONTENANT PEUT EXPLOSER S'IL EST CHAUFFE. PEUT IRRITER LES YEUX. PEUT IRRITER LA PEAU. Ne pas avaler. Ne pas fumer. Ne pas perforer. Ne pas brûler, Ne pas mélanger avec les autres produits chimiques. Eviter tout contact avec les yeux Eviter tout contact avec la peau ou les vêtements. Ne pas respirer les émanations. Conserver loin des sources de chaleur. TENIR HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS. Utilisez des lunettes de sécurité et des gants résistant aux produits chimiques. N'utiliser que dans un endroit bien aéré. Tenir loin des flammes, telle une flamme pilote, et de tout objet produisant des étincelles, tel un moteur électrique. PREMIERS SOINS : Contient Ligroin, Propane, Butane, Butanone 2, Amyl-methyl-cetone, Xylène, Éthylique benzène, Dissolvant de naphte. En cas d'ingestion appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau. En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée.

PLASTI DIP INTERNATIONAL, Blaine, MN 55449. Le logo perfomix et Plasti dip sont des marques déposées de PlastiDip international DISTRIBUTED BY / DISTRIBUÉ PAR : M&P EXPOR1 MANAGEMEN1 2329 HWY 24, SUITE 204, MANASQUAN, NJ 08736 USA TEL: 001 732 223-0160